



## PURELITE SLIM D

PURELITE SLIM attire les regards avant même d'être allumé. Le luminaire le plus fin et léger de l'industrie est un exploit d'imagination et d'innovation. Et puis on appuie sur l'interrupteur. Et PURELITE SLIM se transforme alors en une bande lumineuse pure, fluide et d'une élégance exceptionnelle. Bien que son design soit difficile à percevoir, le luminaire lui-même est facile à installer à n'importe quelle étape de votre projet. Autant PURELITE SLIM est fin, autant les possibilités qu'il vous offre sont larges.

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Ligne lumineuse au design intemporel, sans zones d'ombre, assurant un éclaircissement du plafond

Intégration simplifiée par la forme ultraplate de 35 mm de hauteur seulement, appareillage compris

Disponible avec le diffuseur intégré RUN (PURELITE SLIM D) ou le diffuseur RUN+ conçu pour l'environnement de travail (PURELITE SLIM)

Rayonnement omnidirectionnel avec éclaircissement du plafond aussi disponible au version à éclairage direct

La gamme de réglettes avec une planification à 2,5 cm présent standard permet une planification de mur à mur

### SPÉCIFICATIONS

Montage encastré, plafonniers et appliques murales, suspensions et système de chemin lumineux

Très bonne homogénéité de l'éclairage direct et tout autour  
profilés porteur en aluminium anodisé de couleur naturelle

Réglette LED à clip avec câblage linéaire intégré dans la platine pour un montage rapide

Réglette LED échangeable in situ

Haute efficacité du luminaire atteignant 150 lm/W

### DONNÉES TECHNIQUES

Flux lumineux de luminaire / 1,2 m 1600-3100 lm, Office 2150 lm

Température de couleurs 3000 K, 4000 K

Indice de rendu des couleurs (IRC)  $\geq 80$

Maintien du flux lumineux L80 75'000 h

Valeur d'éblouissement Jusqu'à  $UGR < 19$   $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$

Classe de protection I

Degré de protection IP20

Sécurité photobiologique groupe de risques 0, pas de risque

### CHAMPS D'APPLICATION



**Office & Education:** bureaux paysagers, bureaux individuels, salles de classe, salles de réunion, halls d'entrée, zones de circulation

**Retail & Hospitality:** hôtels, restaurants

**Home & Living**



IP20 230V IK08  $\square_{0.5m}$  850°C **A+**



### PLAFONNIER ENCASTRÉ PURLITE SLIM D

Puissance du système	Flux lumineux du luminaire	Température de couleur	Longueur	Référence
11 W	1000 lm	4000 K	769 mm	2004.4875
11 W	950 lm	3000 K	769 mm	2004.4872
14 W	1440 lm	4000 K	769 mm	2004.4881
14 W	1360 lm	3000 K	769 mm	2004.4878
15 W	1600 lm	4000 K	1219 mm	2004.4876
15 W	1520 lm	3000 K	1219 mm	2004.4873
21 W	2300 lm	4000 K	1219 mm	2004.4882
21 W	2200 lm	3000 K	1219 mm	2004.4879
18 W	2000 lm	4000 K	1519 mm	2004.4877
18 W	1900 lm	3000 K	1519 mm	2004.4874
26 W	2900 lm	4000 K	1519 mm	2004.4883
26 W	2750 lm	3000 K	1519 mm	2004.4880



### SET DE FIXATION PURLITE SLIM D

pour le montage de profilés porteurs sans couvre-joint, pour faux-plafond de 1 à 30 mm, Recommandé: tous les 1,5 m

Indication	Référence
Set de fixation PURLITE SLIM D pour profilé porteur avec couvre-joint	2004.4082