



Neo / Neo+ Office

Lampadaire

Sortez de la matrice d'éclairage ordinaire et entrez dans une toute nouvelle dimension de la lumière. Sortez votre espace de l'obscurité et laissez-vous séduire par le choix entre NEO et NEO+. Les deux variantes garantissent toujours un éclairage conforme aux normes pour les environnements de bureau. Mais avec NEO+, vous atteignez le plus haut niveau d'anti-éblouissement : Avec une luminance de moins de 1'500 cd/m², NEO+ est le choix idéal pour les tâches visuelles particulièrement exigeantes. Choisissez votre voie avec le pied en U marquant ou le pied en T solide et ancrez solidement votre univers lumineux dans la réalité. NEO est équipé pour l'avenir. Grâce au MDA 3.0 embarqué, le luminaire est déjà préparé de série pour la solution IoT MyData Analysis. Plongez dans un monde de lumière qui vous changera. NEO - la clé de votre avenir éclairé.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Lampadaire design avec optique microprismatique CLD+ pour une protection anti-éblouissement idéale

Haute efficacité du luminaire atteignant 162 lm/W

Configuration possible via l'application web «Flash MyLight»

Technologie de Smart Lighting : ALONE at WORK®

SPÉCIFICATIONS

Flux lumineux du luminaire 12'200 lm / 12'800 lm

Rayonnement direct-indirect [17%/83%]

Hauteur : 2000 mm

Températures de couleur : 3000 K, 4000 K

Couleurs du boîtier : blanc, noir, argent

Appareillage intégré

DOMAINES D'APPLICATION

Office & Education: bureaux, bureaux paysagers, Homeoffice, salles de formation, salles de réunion, salles de réception, salles d'attente, bibliothèques

Neo / Neo+ Office


NEO OFFICE ≤ 3000 CD/M²

230V




IP20


650°C




A




B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N

| Numéro d'article | Info | Couleur / Finish | pied | Élément de commande | ☒ | ☒ |
|--|----------------------------------|------------------|-----------|---|---------|---|
| NEO T LED12200-830 BK 0IF CH 2010.0481 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en T | sans commande | A, B, F | 1 |
| NEO T LED12200-830 BK 0IF EU 2010.0482 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en T | sans commande | A, B, F | 1 |
| NEO T LED12200-830 BK IF1C CH 2010.0489 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en T | avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, D, J | 1 |
| NEO T LED12200-830 BK IF1C EU 2010.0490 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en T | avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, D, J | 1 |
| NEO T LED12200-830 BK IF2C CH 2010.0497 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, D, M | 1 |
| NEO T LED12200-830 BK IF2C EU 2010.0498 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, D, M | 1 |
| NEO T LED12200-830 SR 0IF CH 2010.0449 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en T | sans commande | A, B, G | 1 |
| NEO T LED12200-830 SR 0IF EU 2010.0450 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en T | sans commande | A, B, G | 1 |
| NEO T LED12200-830 SR IF1C CH 2010.0457 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en T | avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, D, I | 1 |
| NEO T LED12200-830 SR IF1C EU 2010.0458 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en T | avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, D, I | 1 |
| NEO T LED12200-830 SR IF2C CH 2010.0465 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, D, L | 1 |
| NEO T LED12200-830 SR IF2C EU 2010.0466 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, D, L | 1 |
| NEO T LED12200-830 WH 0IF CH 2010.0417 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en T | sans commande | A, B, N | 1 |
| NEO T LED12200-830 WH 0IF EU 2010.0418 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en T | sans commande | A, B, N | 1 |
| NEO T LED12200-830 WH IF1C CH 2010.0425 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en T | avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, D, H | 1 |
| NEO T LED12200-830 WH IF1C EU 2010.0426 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en T | avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, D, H | 1 |
| NEO T LED12200-830 WH IF2C CH 2010.0433 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, D, K | 1 |
| NEO T LED12200-830 WH IF2C EU 2010.0434 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, D, K | 1 |
| NEO T LED12800-840 BK 0IF CH 2010.0485 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en T | sans commande | A, B, G | 1 |
| NEO T LED12800-840 BK 0IF EU 2010.0486 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en T | sans commande | A, B, G | 1 |
| NEO T LED12800-840 BK IF1C CH 2010.0493 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en T | avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, D, J | 1 |
| NEO T LED12800-840 BK IF1C EU 2010.0494 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en T | avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, D, J | 1 |
| NEO T LED12800-840 BK IF2C CH 2010.0501 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, D, M | 1 |
| NEO T LED12800-840 BK IF2C EU 2010.0502 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, D, M | 1 |
| NEO T LED12800-840 SR 0IF CH 2010.0453 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en T | sans commande | A, B, F | 1 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|--------|---|-----------|
| NEO T LED12800-840 SR 01F EU 2010.0454 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en T sans commande | A, B, F 1 |
| NEO T LED12800-840 SR IFIC CH 2010.0461 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en T avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, D, I 1 |
| NEO T LED12800-840 SR IFIC EU 2010.0462 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en T avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, D, I 1 |
| NEO T LED12800-840 SR IF2C CH 2010.0469 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en T avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, D, L 1 |
| NEO T LED12800-840 SR IF2C EU 2010.0470 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en T avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, D, L 1 |
| NEO T LED12800-840 WH 01F CH 2010.0421 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en T sans commande | A, B, N 1 |
| NEO T LED12800-840 WH 01F EU 2010.0422 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en T sans commande | A, B, N 1 |
| NEO T LED12800-840 WH IFIC CH 2010.0429 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en T avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, D, H 1 |
| NEO T LED12800-840 WH IFIC EU 2010.0430 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en T avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, D, H 1 |
| NEO T LED12800-840 WH IF2C CH 2010.0437 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en T avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, D, K 1 |
| NEO T LED12800-840 WH IF2C EU 2010.0438 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en T avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, D, K 1 |
| NEO U LED12200-830 BK 01F CH 2010.0479 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en U sans commande | A, C, F 1 |
| NEO U LED12200-830 BK 01F EU 2010.0480 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en U sans commande | A, C, F 1 |
| NEO U LED12200-830 BK IFIC CH 2010.0487 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en U avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, E, J 1 |
| NEO U LED12200-830 BK IFIC EU 2010.0488 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en U avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, E, J 1 |
| NEO U LED12200-830 BK IF2C CH 2010.0495 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en U avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, E, M 1 |
| NEO U LED12200-830 BK IF2C EU 2010.0496 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en U avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, E, M 1 |
| NEO U LED12200-830 SR 01F CH 2010.0447 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en U sans commande | A, C, G 1 |
| NEO U LED12200-830 SR 01F EU 2010.0448 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en U sans commande | A, C, G 1 |
| NEO U LED12200-830 SR IFIC CH 2010.0455 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en U avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, E, I 1 |
| NEO U LED12200-830 SR IFIC EU 2010.0456 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en U avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, E, I 1 |
| NEO U LED12200-830 SR IF2C CH 2010.0463 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en U avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, E, L 1 |
| NEO U LED12200-830 SR IF2C EU 2010.0464 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en U avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, E, L 1 |
| NEO U LED12200-830 WH 01F CH 2010.0415 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en U sans commande | A, C, N 1 |
| NEO U LED12200-830 WH 01F EU 2010.0416 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en U sans commande | A, C, N 1 |
| NEO U LED12200-830 WH IFIC CH 2010.0423 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en U avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, E, H 1 |
| NEO U LED12200-830 WH IFIC EU 2010.0424 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en U avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, E, H 1 |
| NEO U LED12200-830 WH IF2C CH 2010.0431 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en U avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, E, K 1 |
| NEO U LED12200-830 WH IF2C EU 2010.0432 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en U avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, E, K 1 |
| NEO U LED12800-840 BK 01F CH 2010.0483 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en U sans commande | A, C, G 1 |
| NEO U LED12800-840 BK 01F EU 2010.0484 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en U sans commande | A, C, G 1 |
| NEO U LED12800-840 BK IFIC CH 2010.0491 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en U avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, E, J 1 |
| NEO U LED12800-840 BK IFIC EU 2010.0492 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en U avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, E, J 1 |
| NEO U LED12800-840 BK IF2C CH 2010.0499 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en U avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, E, M 1 |
| NEO U LED12800-840 BK IF2C EU 2010.0500 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en U avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, E, M 1 |
| NEO U LED12800-840 SR 01F CH 2010.0451 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en U sans commande | A, C, F 1 |
| NEO U LED12800-840 SR 01F EU 2010.0452 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en U sans commande | A, C, F 1 |
| NEO U LED12800-840 SR IFIC CH 2010.0459 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en U avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, E, I 1 |
| NEO U LED12800-840 SR IFIC EU 2010.0460 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en U avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, E, I 1 |
| NEO U LED12800-840 SR IF2C CH 2010.0467 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en U avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, E, L 1 |
| NEO U LED12800-840 SR IF2C EU 2010.0468 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en U avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, E, L 1 |

| | | | | |
|--|----------------------------------|-------|---|-----------|
| NEO U LED12800-840 WH 01F CH 2010.0419 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en U sans commande | A, C, N 1 |
| NEO U LED12800-840 WH 01F EU 2010.0420 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en U sans commande | A, C, N 1 |
| NEO U LED12800-840 WH IF1C CH 2010.0427 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en U avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, E, H 1 |
| NEO U LED12800-840 WH IF1C EU 2010.0428 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en U avec élément de commande (1 canal) sur la tige | A, E, H 1 |
| NEO U LED12800-840 WH IF2C CH 2010.0435 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en U avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, E, K 1 |
| NEO U LED12800-840 WH IF2C EU 2010.0436 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en U avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, E, K 1 |

Neo / Neo+ Office


NEO+ OFFICE ≤ 1500 CD/M²

230V




IP20


650°C



A



B



C



D



E



F

| Numéro d'article | Info | Couleur / Finish | pied | Élément de commande | ☒ ☒ |
|---|----------------------------------|------------------|-----------|---|-----------|
| NEO+ T LEDI2200-830 BK IF2C CH 2010.0473 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, B, F 1 |
| NEO+ T LEDI2200-830 BK IF2C EU 2010.0474 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, B, F 1 |
| NEO+ T LEDI2200-830 SR IF2C CH 2010.0441 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, B, E 1 |
| NEO+ T LEDI2200-830 SR IF2C EU 2010.0442 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, B, E 1 |
| NEO+ T LEDI2200-830 WH IF2C CH 2010.0409 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, B, D 1 |
| NEO+ T LEDI2200-830 WH IF2C EU 2010.0410 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, B, D 1 |
| NEO+ T LEDI2800-840 BK IF2C CH 2010.0477 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, B, F 1 |
| NEO+ T LEDI2800-840 BK IF2C EU 2010.0478 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, B, F 1 |
| NEO+ T LEDI2800-840 SR IF2C CH 2010.0445 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, B, E 1 |
| NEO+ T LEDI2800-840 SR IF2C EU 2010.0446 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, B, E 1 |
| NEO+ T LEDI2800-840 WH IF2C CH 2010.0413 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, B, D 1 |
| NEO+ T LEDI2800-840 WH IF2C EU 2010.0414 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en T | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, B, D 1 |
| NEO+ U LEDI2200-830 BK IF2C CH 2010.0471 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en U | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, C, F 1 |
| NEO+ U LEDI2200-830 BK IF2C EU 2010.0472 | 12200 lm 3000 K warm white | noir | pied en U | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, C, F 1 |
| NEO+ U LEDI2200-830 SR IF2C CH 2010.0439 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en U | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, C, E 1 |
| NEO+ U LEDI2200-830 SR IF2C EU 2010.0440 | 12200 lm 3000 K warm white | argent | pied en U | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, C, E 1 |
| NEO+ U LEDI2200-830 WH IF2C CH 2010.0407 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en U | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, C, D 1 |
| NEO+ U LEDI2200-830 WH IF2C EU 2010.0408 | 12200 lm 3000 K warm white | blanc | pied en U | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, C, D 1 |
| NEO+ U LEDI2800-840 BK IF2C CH 2010.0475 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en U | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, C, F 1 |
| NEO+ U LEDI2800-840 BK IF2C EU 2010.0476 | 12800 lm 4000 K neutral white | noir | pied en U | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, C, F 1 |
| NEO+ U LEDI2800-840 SR IF2C CH 2010.0443 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en U | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, C, E 1 |
| NEO+ U LEDI2800-840 SR IF2C EU 2010.0444 | 12800 lm 4000 K neutral white | argent | pied en U | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, C, E 1 |
| NEO+ U LEDI2800-840 WH IF2C CH 2010.0411 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en U | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, C, D 1 |
| NEO+ U LEDI2800-840 WH IF2C EU 2010.0412 | 12800 lm 4000 K neutral white | blanc | pied en U | avec élément de commande (2 canaux) sur la tige | A, C, D 1 |

Accessoires Neo / Neo+ Office

1



2010.1880

EQP COMMOD AAW NEO

Module de communication Neo

IP20

L = 145 mm, B = 39 mm, H = 42 mm