



Neo / Neo+ Office

Piantana

Uscite dalla matrice di illuminazione ordinaria ed entrate in una dimensione di luce completamente nuova. Risvegliate il vostro spazio dall'oscurità e lasciatevi sedurre dalla scelta tra NEO e NEO+. Entrambe le versioni garantiscono sempre un'illuminazione conforme agli standard per gli uffici. Ma con NEO+ si ottiene il massimo livello di controllo dell'abbagliamento: Con una luminanza inferiore a 500cd/m², NEO+ è la scelta ideale per compiti visivi particolarmente impegnativi. Scegliete il vostro percorso con l'appariscenza piede a U o con il solido piede a T e ancorate il vostro mondo dell'illuminazione alla realtà. NEO è attrezzato per il futuro. Grazie a MDA 3.0, l'apparecchio è già predisposto di serie per la soluzione IoT MyData Analysis. Immergetevi in un mondo di luce che vi cambierà. NEO: la chiave del vostro futuro illuminato.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Piantana di design adatta per l'ufficio con ottica microprismatica CLD+ per un effetto antiriflesso perfetto

Elevata efficienza energetica fino a 162 lm/W

Possibilità di configurazione tramite l'applicazione web «Flash MyLight»

Tecnologia Smart Lighting: ALONE at WORK®

SPECIFICAZIONI

Flusso luminoso dell'apparecchio 12'200 lm / 12'800 lm

Emissione della luce diretta-indiretta (17%/83%)

Altezza: 2000 mm

Temperature di colore: 3000 K, 4000 K

Colori del corpo: bianco, nero, argento

Unità di alimentazione integrata

AMBITI DI APPLICAZIONE

Office & Education: uffici, uffici open space, Homeoffice, locali scolastici, sale riunioni, zone reception, sale d'attesa, biblioteche

Neo / Neo+ Office


NEO OFFICE ≤ 3000 CD/M²

230V




IP20


650°C




A




B



C



D



E



F



G



H



I



J



K



L



M



N

Numero d'articolo	Info	Colore / Finish	base	Elemento di comando	☒ ☒
NEO T LED12200-830 BK 0IF CH 2010.0481	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di T	senza elemento di comando	A, B, F 1
NEO T LED12200-830 BK 0IF EU 2010.0482	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di T	senza elemento di comando	A, B, F 1
NEO T LED12200-830 BK 1FIC CH 2010.0489	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di T	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, D, J 1
NEO T LED12200-830 BK 1FIC EU 2010.0490	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di T	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, D, J 1
NEO T LED12200-830 BK 1F2C CH 2010.0497	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, D, M 1
NEO T LED12200-830 BK 1F2C EU 2010.0498	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, D, M 1
NEO T LED12200-830 SR 0IF CH 2010.0449	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di T	senza elemento di comando	A, B, G 1
NEO T LED12200-830 SR 0IF EU 2010.0450	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di T	senza elemento di comando	A, B, G 1
NEO T LED12200-830 SR 1FIC CH 2010.0457	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di T	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, D, I 1
NEO T LED12200-830 SR 1FIC EU 2010.0458	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di T	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, D, I 1
NEO T LED12200-830 SR 1F2C CH 2010.0465	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, D, L 1
NEO T LED12200-830 SR 1F2C EU 2010.0466	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, D, L 1
NEO T LED12200-830 WH 0IF CH 2010.0417	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di T	senza elemento di comando	A, B, N 1
NEO T LED12200-830 WH 0IF EU 2010.0418	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di T	senza elemento di comando	A, B, N 1
NEO T LED12200-830 WH 1FIC CH 2010.0425	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di T	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, D, H 1
NEO T LED12200-830 WH 1FIC EU 2010.0426	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di T	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, D, H 1
NEO T LED12200-830 WH 1F2C CH 2010.0433	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, D, K 1
NEO T LED12200-830 WH 1F2C EU 2010.0434	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, D, K 1
NEO T LED12800-840 BK 0IF CH 2010.0485	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di T	senza elemento di comando	A, B, G 1
NEO T LED12800-840 BK 0IF EU 2010.0486	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di T	senza elemento di comando	A, B, G 1
NEO T LED12800-840 BK 1FIC CH 2010.0493	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di T	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, D, J 1
NEO T LED12800-840 BK 1FIC EU 2010.0494	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di T	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, D, J 1
NEO T LED12800-840 BK 1F2C CH 2010.0501	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, D, M 1
NEO T LED12800-840 BK 1F2C EU 2010.0502	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, D, M 1
NEO T LED12800-840 SR 0IF CH 2010.0453	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di T	senza elemento di comando	A, B, F 1

NEO T LED12800-840 SR 01F EU 2010.0454	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di T	senza elemento di comando	A, B, F 1
NEO T LED12800-840 SR IFIC CH 2010.0461	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di T	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, D, I 1
NEO T LED12800-840 SR IFIC EU 2010.0462	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di T	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, D, I 1
NEO T LED12800-840 SR IF2C CH 2010.0469	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, D, L 1
NEO T LED12800-840 SR IF2C EU 2010.0470	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, D, L 1
NEO T LED12800-840 WH 01F CH 2010.0421	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di T	senza elemento di comando	A, B, N 1
NEO T LED12800-840 WH 01F EU 2010.0422	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di T	senza elemento di comando	A, B, N 1
NEO T LED12800-840 WH IFIC CH 2010.0429	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di T	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, D, H 1
NEO T LED12800-840 WH IFIC EU 2010.0430	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di T	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, D, H 1
NEO T LED12800-840 WH IF2C CH 2010.0437	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, D, K 1
NEO T LED12800-840 WH IF2C EU 2010.0438	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, D, K 1
NEO U LED12200-830 BK 01F CH 2010.0479	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di U	senza elemento di comando	A, C, F 1
NEO U LED12200-830 BK 01F EU 2010.0480	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di U	senza elemento di comando	A, C, F 1
NEO U LED12200-830 BK IFIC CH 2010.0487	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di U	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, E, J 1
NEO U LED12200-830 BK IFIC EU 2010.0488	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di U	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, E, J 1
NEO U LED12200-830 BK IF2C CH 2010.0495	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, E, M 1
NEO U LED12200-830 BK IF2C EU 2010.0496	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, E, M 1
NEO U LED12200-830 SR 01F CH 2010.0447	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di U	senza elemento di comando	A, C, G 1
NEO U LED12200-830 SR 01F EU 2010.0448	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di U	senza elemento di comando	A, C, G 1
NEO U LED12200-830 SR IFIC CH 2010.0455	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di U	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, E, I 1
NEO U LED12200-830 SR IFIC EU 2010.0456	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di U	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, E, I 1
NEO U LED12200-830 SR IF2C CH 2010.0463	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, E, L 1
NEO U LED12200-830 SR IF2C EU 2010.0464	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, E, L 1
NEO U LED12200-830 WH 01F CH 2010.0415	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di U	senza elemento di comando	A, C, N 1
NEO U LED12200-830 WH 01F EU 2010.0416	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di U	senza elemento di comando	A, C, N 1
NEO U LED12200-830 WH IFIC CH 2010.0423	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di U	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, E, H 1
NEO U LED12200-830 WH IFIC EU 2010.0424	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di U	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, E, H 1
NEO U LED12200-830 WH IF2C CH 2010.0431	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, E, K 1
NEO U LED12200-830 WH IF2C EU 2010.0432	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, E, K 1
NEO U LED12800-840 BK 01F CH 2010.0483	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di U	senza elemento di comando	A, C, G 1
NEO U LED12800-840 BK 01F EU 2010.0484	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di U	senza elemento di comando	A, C, G 1
NEO U LED12800-840 BK IFIC CH 2010.0491	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di U	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, E, J 1
NEO U LED12800-840 BK IFIC EU 2010.0492	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di U	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, E, J 1
NEO U LED12800-840 BK IF2C CH 2010.0499	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, E, M 1
NEO U LED12800-840 BK IF2C EU 2010.0500	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, E, M 1
NEO U LED12800-840 SR 01F CH 2010.0451	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di U	senza elemento di comando	A, C, F 1
NEO U LED12800-840 SR 01F EU 2010.0452	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di U	senza elemento di comando	A, C, F 1
NEO U LED12800-840 SR IFIC CH 2010.0459	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di U	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, E, I 1
NEO U LED12800-840 SR IFIC EU 2010.0460	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di U	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, E, I 1
NEO U LED12800-840 SR IF2C CH 2010.0467	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, E, L 1
NEO U LED12800-840 SR IF2C EU 2010.0468	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, E, L 1

NEO U LED12800-840 WH 0IF CH 2010.0419	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di U	senza elemento di comando	A, C, N 1
NEO U LED12800-840 WH 0IF EU 2010.0420	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di U	senza elemento di comando	A, C, N 1
NEO U LED12800-840 WH IF1C CH 2010.0427	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di U	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, E, H 1
NEO U LED12800-840 WH IF1C EU 2010.0428	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di U	con elemento di comando (1 canale) sullo stello	A, E, H 1
NEO U LED12800-840 WH IF2C CH 2010.0435	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, E, K 1
NEO U LED12800-840 WH IF2C EU 2010.0436	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, E, K 1

Neo / Neo+ Office


NEO+ OFFICE ≤ 1500 CD/M²

230V




IP20


650°C



A



B



C



D



E



F

Numero d'articolo	Info	Colore / Finish	base	Elemento di comando	☒ ☒
NEO+ T LEDI2200-830 BK IF2C CH 2010.0473	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, B, F 1
NEO+ T LEDI2200-830 BK IF2C EU 2010.0474	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, B, F 1
NEO+ T LEDI2200-830 SR IF2C CH 2010.0441	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, B, E 1
NEO+ T LEDI2200-830 SR IF2C EU 2010.0442	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, B, E 1
NEO+ T LEDI2200-830 WH IF2C CH 2010.0409	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, B, D 1
NEO+ T LEDI2200-830 WH IF2C EU 2010.0410	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, B, D 1
NEO+ T LEDI2800-840 BK IF2C CH 2010.0477	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, B, F 1
NEO+ T LEDI2800-840 BK IF2C EU 2010.0478	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, B, F 1
NEO+ T LEDI2800-840 SR IF2C CH 2010.0445	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, B, E 1
NEO+ T LEDI2800-840 SR IF2C EU 2010.0446	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, B, E 1
NEO+ T LEDI2800-840 WH IF2C CH 2010.0413	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, B, D 1
NEO+ T LEDI2800-840 WH IF2C EU 2010.0414	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di T	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, B, D 1
NEO+ U LEDI2200-830 BK IF2C CH 2010.0471	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, C, F 1
NEO+ U LEDI2200-830 BK IF2C EU 2010.0472	12200 lm 3000 K warm white	nero	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, C, F 1
NEO+ U LEDI2200-830 SR IF2C CH 2010.0439	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, C, E 1
NEO+ U LEDI2200-830 SR IF2C EU 2010.0440	12200 lm 3000 K warm white	argento	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, C, E 1
NEO+ U LEDI2200-830 WH IF2C CH 2010.0407	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, C, D 1
NEO+ U LEDI2200-830 WH IF2C EU 2010.0408	12200 lm 3000 K warm white	bianco	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, C, D 1
NEO+ U LEDI2800-840 BK IF2C CH 2010.0475	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, C, F 1
NEO+ U LEDI2800-840 BK IF2C EU 2010.0476	12800 lm 4000 K neutral white	nero	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, C, F 1
NEO+ U LEDI2800-840 SR IF2C CH 2010.0443	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, C, E 1
NEO+ U LEDI2800-840 SR IF2C EU 2010.0444	12800 lm 4000 K neutral white	argento	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, C, E 1
NEO+ U LEDI2800-840 WH IF2C CH 2010.0411	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, C, D 1
NEO+ U LEDI2800-840 WH IF2C EU 2010.0412	12800 lm 4000 K neutral white	bianco	base a forma di U	con elemento di comando (2 canali) sullo stello	A, C, D 1

Accessori Neo / Neo+ Office

1



2010.1880

EQP COMMOD AAW NEO

Modulo di comunicazione Neo

IP20

L = 145 mm, B = 39 mm, H = 42 mm