



Effizient
angenehmes Licht.

Echo 137

Von oben sollte bekanntlich nur das Beste kommen. Für Echo gilt dies in jeglicher Hinsicht. Das neue Downlight von Regent lässt schon vor dem ersten Einschalten Freude aufkommen. Denn das Leichtgewicht ist in Sekundenschnelle eingebaut – ganz ohne Werkzeug. Seine Leuchtdichte

harmonisiert Echo mittels Mischkammer und Streuscheibe. Die Folge: ein angenehm sanftes Lichterlebnis, das auch von sensiblen Augen gern gesehen wird, ohne dabei an Effizienz einzubüssen.

FEATURES

Blendfreies Licht dank hochpräziser Lichtführung
 Hohe Leuchteneffizienz
 Passiv gekühlt
 Werkzeuglose Schnellmontage
 Leichtgewicht-Bauweise für jede Decke geeignet
 Perfekte Integration in die Deckenarchitektur durch schlankes Design

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	14 W
Leuchtenlichtstrom	1150 lm, 1400 lm, 1450 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	$R_a \geq 90$
Lichtstromerhalt	L80 (B50) 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20/IP44 von unten bei geschlossener Decke

SPEZIFIKATIONEN

Downlight mit angenehm harmonisierten Leuchtdichten
 Deckenausschnitt 137 mm
 Reflektoren aluminiumbedampft oder weiss
 Werkzeuglose Montage des Zubehörs
 DALI
 Betriebsgerät im Lieferumfang enthalten

ANWENDUNGSFELDER

Retail & Hospitality: Verkaufsräume, Warenpräsentation, Restaurants, Hotels, Kunst & Kultur







IP20
IP44

230V



0.5m 850°C


1

A

B

C
ECHO 137 LED

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Hinweis	Entblendungswert	Notlichtelement	Bestell-Nummer
14 W	1450 lm	4000 K	Reflektor silber			1 A 1001.1900
14 W	1400 lm	3000 K	Reflektor silber			1 A 1001.1892
14 W	1150 lm	4000 K	Reflektor weiss			1 B 1001.2475
14 W	1150 lm	3000 K	Reflektor weiss			1 B 1001.2467
14 W	1450 lm	4000 K	Reflektor silber		mit Notlichtelement	1 A 1008.8748
14 W	1400 lm	3000 K	Reflektor silber		mit Notlichtelement	1 A 1008.8742
14 W	1150 lm	4000 K	Reflektor weiss		mit Notlichtelement	1 B 1008.8936
14 W	1450 lm	4000 K	Reflektor silber	UGR ≤ 19		1 C 1001.1916
14 W	1400 lm	3000 K	Reflektor silber	UGR ≤ 19		1 C 1001.1908
14 W	1450 lm	4000 K	Reflektor silber	UGR ≤ 19	mit Notlichtelement	1 C 1008.8772
14 W	1400 lm	3000 K	Reflektor silber	UGR ≤ 19	mit Notlichtelement	1 C 1008.8758


ABDECKRING ECHO 137 LED

klar

Farbe	Hinweis	Bestell-Nummer
weiss	IP44 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2400
silber	IP44 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2362
weiss	IP55 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2402
silber	IP55 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2364


ABDECKRING ECHO 137 LED

matt

Farbe	Hinweis	Bestell-Nummer
weiss	IP55 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2401
silber	IP55 von unten, bei geschlossenen Decken	1001.2363



ABDECKRING ECHO 137 LED

Wallwasher

Farbe	Hinweis	Bestell-Nummer
weiss	für Reflektor breitstrahlend	1001.2419
silber	für Reflektor breitstrahlend	1001.2417
weiss	für Reflektor mittelstrahlend	1001.2428
silber	für Reflektor mittelstrahlend	1001.2426


RING ECHO 137 LED

Hinweis	Bestell-Nummer
zur Deckenverstärkung	1001.2414


EINBETONIERGEHÄUSE B.BOX

Hinweis	Bestell-Nummer
aus Stahl, sendzimirverzinkt	1001.2266