

Echo 260

È risaputo che dall'alto dovrebbe venire solo il meglio. Per Echo questo vale sotto tutti i punti di vista. Il nuovo downlight di Regent dà soddisfazione ancora prima di accenderlo. Questo peso piuma, infatti, si lascia montare in pochi secondi - senza dover

utilizzare alcun attrezzo. Echo crea una luminanza armoniosa grazie ad una camera di miscelazione e ad un rifrattore. Il risultato: un'illuminazione piacevole e delicata, apprezzata anche dagli occhi più sensibili, che non rinuncia però all'efficacia.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Luce non abbagliante grazie ad un'illuminazione ad alta precisione
Elevata efficienza luminosa dell'apparecchio
Raffreddamento passivo
Montaggio veloce senza attrezzi
Struttura leggerissima adatta a qualsiasi soffitto
Integrazione perfetta nella struttura architettonica grazie al design snello

DATI TECNICI

Potenza del sistema	31 W, 33 W, 34 W
Flusso luminoso apparecchio	1150 lm, 1400 lm, 1450 lm
Temperatura del colore	3700 K, 3800 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	R _a ≥ 90
Mantenimento del flusso luminoso	L80 (B50) 50'000 h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20/IP44 da sotto in caso di soffitto chiuso

SPECIFICAZIONI

Downlight con una piacevole luminanza omogenea
Dimensioni dell'incasso 260 mm
Riflettore rivestito in alluminio o bianco
Montaggio degli accessori senza utensili
DALI
Unità di alimentazione compresa nella fornitura

AMBITI DI APPLICAZIONE

Retail & Hospitality: locali di vendita, presentazione della merce, ristoranti, alberghi, arte e cultura







IP20
IP44

230V



0.5m

850°C


1

A

B

C

ECHO 260 LED

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Note	Valore UGR	Unità d'emergenza	Codice prodotto
34 W	4000 lm	4000 K	riflettore argento		1 A	1001.1971
34 W	3800 lm	3000 K	riflettore argento		1 A	1001.1963
34 W	4000 lm	4000 K	riflettore argento		con unità d'emergenza 1 A	1008.8822
34 W	3700 lm	4000 K	riflettore bianco		1 B	1001.2512
34 W	3500 lm	3000 K	riflettore bianco		1 B	1001.2504
34 W	3700 lm	4000 K	riflettore bianco		con unità d'emergenza 1 B	1008.8955
34 W	4000 lm	4000 K	riflettore argento	UGR ≤ 19	1 C	1001.1987
31 W	3800 lm	3000 K	riflettore argento	UGR ≤ 19	1 C	1001.1979
34 W	4000 lm	4000 K	riflettore argento	UGR ≤ 19	con unità d'emergenza 1 C	1008.8842
33 W	3800 lm	3000 K	riflettore argento	UGR ≤ 19	con unità d'emergenza 1 C	1008.8830



ANELLO DI CHIUSURA ECHO 260 LED

chiaro

Colore	Note	Codice prodotto
bianco	IP44 dal basso se montato in plafone adatto	1001.2406
argento	IP44 dal basso se montato in plafone adatto	1001.2368
bianco	IP55 dal basso se montato in plafone adatto	1001.2408
argento	IP55 dal basso se montato in plafone adatto	1001.2370



ANELLO DI CHIUSURA ECHO 260 LED


opaco

Colore	Note	Codice prodotto
bianco	IP55 dal basso se montato in plafone adatto	1001.2407
argento	IP55 dal basso se montato in plafone adatto	1001.2369



ANELLO ECHO 260 LED

Note	Codice prodotto
per rafforzamento del soffitto	1001.241



ALLOGGIAMENTO DA INCASSO B.BOX

Note	Codice prodotto
in acciaio, zincato	1001.2271