



Geo 3

Solo il nome Geo non è cambiato; tutto il resto è stato rinnovato. Il risultato? Più luce a fronte di un basso costo di investimento, costi di esercizio inferiori grazie alla maggiore efficienza, durata superiore, alloggiamento ottimizzato e LED più avanzati. Nel complesso, un nuovo apparecchio che si presenta come modello di accesso economico al mondo degli efficienti apparecchi LED da incasso e a plafone.

Più per meno

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Apparecchio rinnovato con il re-engineering
 Una soluzione per l'illuminazione efficiente ed economica
 Elevata efficienza energetica fino a 135 lm/W
 Un apparecchio semplice che illumina bene
 Adatto per gli uffici ($UGR \leq 19$; $L_{max} \geq 65^\circ \leq 3000 \text{ cd/m}^2$)
 Schermo specchiato per un perfetto effetto antiabbagliante

DATI TECNICI

Potenza del sistema	23 W, 26 W, 31 W, 52 W, 63 W
Flusso luminoso apparecchio	3000 lm, 3050 lm, 3200 lm, 3800 lm, 4000 lm, 4200 lm, 6450 lm, 6800 lm, 7600 lm, 8000 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	$R_a \geq 80$
Mantenimento del flusso luminoso	L80 (B10) 50'000h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20 / IP40


SPECIFICAZIONI

Forma quadrata o rettangolare
 1, 2, 3 o 4 campi LED
 2 gradi di potenza per tutti i modelli
 Regolabile digitale DALI
 Temperature del colore: 3000 K, 4000 K
 Unità di alimentazione integrata
 Alloggiamento in lamiera d'acciaio, bianco


AMBITI DI APPLICAZIONE

Office & Education: uffici, aule, ingressi, locali scolastici, sale riunione, sale d'attesa, caffetterie
Retail & Hospitality: ristoranti, ingressi, corridoi






1








2



APPARECCHIO A PLAFONE GEO 3 LED QUADRATO

Lunghezza x Larghezza	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Codice prodotto
600 x 600 mm	23 W	3200 lm	4000 K	1 2002.7187
600 x 600 mm	23 W	3050 lm	3000 K	1 2002.7186
600 x 600 mm	31 W	4200 lm	4000 K	2 2002.7185
600 x 600 mm	31 W	4000 lm	3000 K	2 2002.7184



APPARECCHIO A PLAFONE GEO 3 LED RETTANGOLARE

Lunghezza x Larghezza	Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Codice prodotto
1210 x 162 mm	26 W	3200 lm	4000 K	2001.4123
1210 x 162 mm	26 W	3000 lm	3000 K	2001.4122
1210 x 299 mm	52 W	6800 lm	4000 K	2002.7181
1210 x 299 mm	52 W	6450 lm	3000 K	2002.7180
1530 x 162 mm	23 W	4000 lm	4000 K	2001.4125
1530 x 162 mm	23 W	3800 lm	3000 K	2001.4124
1530 x 299 mm	63 W	8000 lm	4000 K	2002.7183
1530 x 299 mm	63 W	7600 lm	3000 K	2002.7182