



Level CLD

Die Einheitlichkeit der Formensprache ist das Ziel jeder Leuchtenfamilie. Die Level als Wandanbauleuchte bietet ein perfektes Zusammenspiel mit der Stehleuchte Level – gleiches Design, gleiche Materialien und gleiche Licht- wie auch Effizienzwerte sind garantiert. Nur ohne Standrohr.

Maximale
Effizienz

FEATURES

Bürotaugliche mikroprismatische Optik
Direkt-/indirektstrahlend (21%/79%)
Entblendungswert UGR ≤ 16 besonders geeignet für Aufgaben mit hohem visuellen Anspruch (gemäss SN EN 12464-1)
Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 148 lm/W
Besonders homogen ausgeleuchtete CLD-Optik
Rahmen aus Aluminium
Hochwertiges Design, nur 42 mm Rahmenhöhe

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	40 W
Leuchtenlichtstrom	5600 lm, 5900 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 (B50) 50'000 h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 0, kein Risiko

SPEZIFIKATIONEN



Gehäusefarbe: silber
Lichtsteuerung: DALI oder SensoDimDigital®
Betriebsgerät integriert
Auch als Stehleuchte und Pendelleuchte erhältlich

ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Büros, Schulungsräume, Sitzungsräume, Empfangsräume, Warteräume, Bibliotheken



IP20 230V 650°C **A++**



WANDANBAULEUCHTE LEVEL CLD LED

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Lichtsteuerung	Hinweis	Bestell-Nummer
40 W	5900 lm	4000 K	DALI		2001.8922
40 W	5900 lm	4000 K	SensoDim®	mit Licht-/Bewegungssensor	2001.8924
40 W	5600 lm	3000 K	DALI		2001.8921
40 W	5600 lm	3000 K	SensoDim®	mit Licht-/Bewegungssensor	2001.8923