

Puro LED

Dans certains domaines d'application, les luminaires encastrés doivent être particulièrement bien protégés. Des exigences auxquelles le luminaire encastré Puro, protégé contre la poussière et l'eau, apporte une réponse fiable grâce à la

combinaison d'un choix réfléchi des matériaux, d'une conception intelligente et d'une technologie innovante. Et ceci, en garantissant sans compromis une lumière impeccable, une grande efficacité et un entretien aisé.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

| |
|---|
| Corps en tôle d'acier, zingué et laqué blanc avec protection de surface antibactérielle |
| Vasque en PMMA, avec cadre en aluminium anodisé |
| Optique opale en PMMA UGR \leq 22 |
| Degré de protection IP65 |
| Résistance aux chocs IK08 |
| Eclairage homogène |
| Le connecteur préinstallé épargne une opération de travail. |

DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|------------------------------|--------------------|
| Puissance du système | 32 W, 39 W |
| Flux lumineux de luminaire | 4450 lm, 4950 lm |
| Température de couleurs | 4000 K |
| Indice de rendu des couleurs | $R_a \geq 80$ |
| Maintien du flux lumineux | L80 (B10) 50'000 h |
| Classe de protection | I |
| Degré de protection | IP65 |


SPÉCIFICATIONS

| |
|---|
| Plage de température de fonctionnement -20 °C à +35 °C |
| Indice de rendu des couleurs: $R_a > 80$ |
| Appareillage intégré |
| Pour découpes, pour plafonds à panneaux de 7 à 57 mm d'épaisseur ou pose dans les plafonds modulaires |
| Profondeur d'encastrement 140 mm minimum |
| Accessoires d'encastrement au plafond compris |
| Éclairage de secours sur demand |
| Forme carrée ou rectangulaire |


CHAMPS D'APPLICATION

| |
|---|
| Industry: industrie alimentaire, cuisines, cuisines professionnelles |
| Retail & Hospitality: restaurants |






1





2



LUMINAIRE ENCASTRÉ PROTÉGÉ CONTRE LA POUSSIÈRE ET L'EAU PURO LED

| Longueur | Largeur | Puissance du système | Flux lumineux du luminaire | UGR | Température de couleur | Régulation de lumière | Référence |
|----------|---------|----------------------|----------------------------|------|------------------------|-----------------------|-------------|
| 595 mm | 595 mm | 39 W | 4950 lm | ≤ 22 | 4000 K | réglable digital DALI | 1 1023.3451 |
| 620 mm | 620 mm | 39 W | 4950 lm | ≤ 22 | 4000 K | réglable digital DALI | 2 1023.3452 |



LUMINAIRE ENCASTRÉ PROTÉGÉ CONTRE LA POUSSIÈRE ET L'EAU PURO LED

| Longueur | Largeur | Puissance du système | Flux lumineux du luminaire | UGR | Température de couleur | Régulation de lumière | Référence |
|----------|---------|----------------------|----------------------------|------|------------------------|-----------------------|-----------|
| 1195 mm | 295 mm | 32 W | 4450 lm | ≤ 22 | 4000 K | réglable digital DALI | 1023.3453 |