

Tweak

Die Einheitlichkeit der Formsprache ist das Ziel jeder Leuchtenfamilie. Die Tweak als Wandanbauleuchte garantiert ein perfektes Zusammenspiel mit der Stehleuchte Tweak – gleiches Design, gleiche Materialien und gleiche Licht- wie auch Effizienzwerte sind garantiert. Nur ohne Standrohr.

**Auch ohne
Standrohr elegant
und effizient.**

FEATURES

Bürotaugliche Design-Leuchte mit mikroprismatischer Optik im Einklang mit Tweak-Stehleuchte
Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 148 lm/W
Direkt und indirekt strahlend
Präsenz- und Helligkeitssensor SensoDim® 2
Besonders homogen ausgeleuchtete CLD-Optik
Entblendungswert UGR ≤ 16 besonders geeignet für Aufgaben mit hohem visuellen Anspruch (gemäss EN / SN 12464-1)
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
Minergie

TECHNISCHE DATEN

Systemleistung	40 W
Leuchtenlichtstrom	5600 lm, 5900 lm
Farbtemperatur	3000 K, 4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	R _a ≥ 80
Lichtstromerhalt	L80 (B50) 50'000h
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

SPEZIFIKATIONEN



Farben: weiss, silber
3000 K oder 4000 K
regulierbar digital DALI oder SensoDim
Betriebsgerät integriert
Auch als Stehleuchte erhältlich

ANWENDUNGSFELDER

Office & Education: Büros, Sitzungsräume, Empfangsräume, Schulungsräume, Warteräume, Bibliotheken



IP20 230V 650°C



WANDANBAULEUCHTE TWEAK CLD LED

Systemleistung	Leuchtenlichtstrom	Farbtemperatur	Farbe	Lichtsteuerung	Bestell-Nummer
40 W	5900 lm	4000 K	weiss	Sensodim	2000.9622
40 W	5900 lm	4000 K	weiss	DALI	2000.9617
40 W	5600 lm	3000 K	weiss	Sensodim	2001.1145
40 W	5600 lm	3000 K	weiss	DALI	2001.1144
40 W	5900 lm	4000 K	silber	Sensodim	2001.1143
40 W	5900 lm	4000 K	silber	DALI	2001.1141
40 W	5600 lm	3000 K	silber	Sensodim	2001.1142
40 W	5600 lm	3000 K	silber	DALI	2001.1140