



CLIFF

Cliff crea una luce d'effetto nella stanza ed è una soluzione d'illuminazione ricca di espressività. Questo apparecchio a plafone colpisce per la sua tecnica d'illuminazione all'avanguardia che fa risplendere la stanza con una luce omogenea e delicata. Anche il suo aspetto rende Cliff speciale: slanciato e cilindrico, questo elegante apparecchio d'illuminazione è caratterizzato da una leggerezza e una dinamica semplici che conferiscono a qualsiasi ambiente un'atmosfera particolare. Molto spazio per una progettazione della luce creativa e varie possibilità di combinazione sono il risultato delle tre differenti lunghezze nelle quali Cliff è disponibile. Questo apparecchio d'illuminazione attirerà di sicuro tutti gli sguardi su di sé come fonte luminosa ed elemento di design decorativo.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Apparecchio a sospensione sagomato e senza tempo
Famiglia di prodotti in 3 grandezze, 2 flussi luminosi, 2 temperature di colore e 2 colori del corpo
Illuminazione omogenea
Sobrio design cilindrico
Resa cromatica eccellente con IRC ≥ 90

SPECIFICAZIONI

3 lunghezze per un arrangiamento creativo
Corpo dell'apparecchio in alluminio
Angolo del fascio luminoso di 24°
Temperature del colore: 3000 K, 4000 K
Reattore elettronico integrato, ON/OFF e DALI
con Rosetta per montaggio a plafone
Apparecchio sempre in un unico colore: corpo dell'apparecchio + cavo + tettuccio ciascuno in bianco e nero

DATI TECNICI





Potenza del sistema	12 W, 19 W
Flusso luminoso apparecchio	800 lm – 1300 lm
Temperatura del colore	3000 K, 4000 K
Indice di resa cromatica (IRC)	Ra ≥ 90
Mantenimento del flusso luminoso	L70 [B50] 50'000h
Classe di protezione	I
Grado di protezione	IP20
Sicurezza fotobiologica	Gruppo di rischio 1, rischio basso

AMBITI DI APPLICAZIONE

Retail & Hospitality: lobby, alberghi, corridoi, musei, sale da esposizione, gallerie, ristoranti, caffè
Office & Education: zone reception, biblioteche
Home & Living: Zona pranzo e zona giorno



230V IP20 IK05 $\varnothing 0.5m$ 650°C **A+**


1

2

3


SOSPENSIONE CLIFF

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
300 mm	12 W	850 lm	4000 K	bianco	DALI	1 2004.7987
300 mm	12 W	850 lm	4000 K	bianco	ON/OFF	1 2004.7986
300 mm	12 W	850 lm	4000 K	nero	DALI	1 2004.7989
300 mm	12 W	850 lm	4000 K	nero	ON/OFF	1 2004.7988
300 mm	12 W	800 lm	3000 K	bianco	DALI	1 2004.7983
300 mm	12 W	800 lm	3000 K	bianco	ON/OFF	1 2004.7982
300 mm	12 W	800 lm	3000 K	nero	DALI	1 2004.7985
300 mm	12 W	800 lm	3000 K	nero	ON/OFF	1 2004.7984
300 mm	19 W	1300 lm	4000 K	bianco	DALI	1 2004.7995
300 mm	19 W	1300 lm	4000 K	bianco	ON/OFF	1 2004.7994
300 mm	19 W	1300 lm	4000 K	nero	DALI	1 2004.7997
300 mm	19 W	1300 lm	4000 K	nero	ON/OFF	1 2004.7996
300 mm	19 W	1230 lm	3000 K	bianco	DALI	1 2004.7991
300 mm	19 W	1230 lm	3000 K	bianco	ON/OFF	1 2004.7990
300 mm	19 W	1230 lm	3000 K	nero	DALI	1 2004.7993
300 mm	19 W	1230 lm	3000 K	nero	ON/OFF	1 2004.7992
450 mm	12 W	850 lm	4000 K	bianco	DALI	2 2004.8003
450 mm	12 W	850 lm	4000 K	bianco	ON/OFF	2 2004.8002
450 mm	12 W	850 lm	4000 K	nero	DALI	2 2004.8005
450 mm	12 W	850 lm	4000 K	nero	ON/OFF	2 2004.8004
450 mm	12 W	800 lm	3000 K	bianco	DALI	2 2004.7999
450 mm	12 W	800 lm	3000 K	bianco	ON/OFF	2 2004.7998
450 mm	12 W	800 lm	3000 K	nero	DALI	2 2004.8001
450 mm	12 W	800 lm	3000 K	nero	ON/OFF	2 2004.8000
450 mm	19 W	1300 lm	4000 K	bianco	DALI	2 2004.8011
450 mm	19 W	1300 lm	4000 K	bianco	ON/OFF	2 2004.8010
450 mm	19 W	1300 lm	4000 K	nero	DALI	2 2004.8013
450 mm	19 W	1300 lm	4000 K	nero	ON/OFF	2 2004.8012
450 mm	19 W	1230 lm	3000 K	bianco	DALI	2 2004.8007
450 mm	19 W	1230 lm	3000 K	bianco	ON/OFF	2 2004.8006
450 mm	19 W	1230 lm	3000 K	nero	DALI	2 2004.8009
450 mm	19 W	1230 lm	3000 K	nero	ON/OFF	2 2004.8008
600 mm	12 W	850 lm	4000 K	bianco	DALI	3 2004.8019
600 mm	12 W	850 lm	4000 K	bianco	ON/OFF	3 2004.8018
600 mm	12 W	850 lm	4000 K	nero	DALI	3 2004.8021
600 mm	12 W	850 lm	4000 K	nero	ON/OFF	3 2004.8020
600 mm	12 W	800 lm	3000 K	bianco	DALI	3 2004.8015
600 mm	12 W	800 lm	3000 K	bianco	ON/OFF	3 2004.8014
600 mm	12 W	800 lm	3000 K	nero	DALI	3 2004.8017
600 mm	12 W	800 lm	3000 K	nero	ON/OFF	3 2004.8016

Potenza del sistema	Flusso luminoso apparecchio	Temperatura del colore	Colore	Regolazione della luce	Note	Codice prodotto
600 mm	19 W	1300 lm	4000 K	bianco	DALI	3 2004.8027
600 mm	19 W	1300 lm	4000 K	bianco	ON/OFF	3 2004.8026
600 mm	19 W	1300 lm	4000 K	nero	DALI	3 2004.8029
600 mm	19 W	1300 lm	4000 K	nero	ON/OFF	3 2004.8028
600 mm	19 W	1230 lm	3000 K	bianco	DALI	3 2004.8023
600 mm	19 W	1230 lm	3000 K	bianco	ON/OFF	3 2004.8022
600 mm	19 W	1230 lm	3000 K	nero	DALI	3 2004.8025
600 mm	19 W	1230 lm	3000 K	nero	ON/OFF	3 2004.8024