



Splash

Feuchtraum-Wannenleuchte

Die Splash LED wird allen Erwartungen an eine professionelle Feuchtraumleuchte gerecht. Die perfekte Abstimmung modernster LED-Technologie – mit innovativer Lichttechnik, hochwertigen Materialien und funktionalen Montagekonzepten – garantiert erstklassige Lichtwerte für einen einwandfreien Betrieb über einen langen Zeitraum. Die messbare Reduktion des Wartungs- und Energieaufwands kann sich ebenfalls sehen lassen.

FEATURES

Erfüllt alle Anforderungen an eine Feuchtraum-Wannenleuchte
 Schutzart IP66 – hoher Schutz vor Staub, Schmutz und Feuchtigkeit
 Gleichmässige, homogene Ausleuchtung durch Primärdiffusor
 Hoher Leuchtenlichtstrom von bis zu 8100 lm
 Hohe Leuchteneffizienz von bis zu 150 lm/W
 Optimales Wärmemanagement durch Kühlkörper aus Aluminium
 Robust durch Schlagfestigkeit bis zu IK10
 Einsatztemperaturbereich –20 bis +50 °C
 Lichtstromerhalt bis zu L90 71'000h / L80 145'000h

SPEZIFIKATIONEN

Für Decken-, Wand-, Pendel- und Tragschienenmontage
 Leuchtengehäuse aus ABS (dunkelgrau) oder PC (hellgrau)
 Mit transparenter Abdeckung aus PMMA oder PC
 Farbtemperatur: 4000 K
 Ausstrahlwinkel: breit- oder tiefstrahlend
 Integriertes Betriebsgerät Multilumen ON/OFF oder regulierbar digital DALI2
 Mit integrierter Durchgangsverdrahtung erhältlich
 Mit Notlichtelement (Einzelbatterie 3 h) erhältlich
 Verschlüsse aus Edelstahl

ANWENDUNGSFELDER

Industry: Produktions- und Montagehallen, Lagerhallen, Kühlhäuser, Messehallen, Parkhäuser, Ladezonen, Keller

Splash

AUS POLYCARBONAT (PC)

230V



IP66

IK10

850°C




0.5m




IK06


650°C



A



B



C



D



E

Artikelnummer	Info	Länge	Ausstrahlcharakteristik	Lichtsteuerung	Durchgangsverdrahtung	Notlichtelement	☒
SPLASH 1272 LED3900-4850-840 WB PC ONF E3h ML 2008.9104	4850 lm 4000 K neutral white	1272 mm	breitstrahlend	ON/OFF	ohne DV	mit Notlichtelement	A C E
SPLASH 1272 LED3900-6600-840 WB PC ONF ML 2008.9105	6600 lm 4000 K neutral white	1272 mm	breitstrahlend	ON/OFF	ohne DV	ohne Notlichtelement	A C E
SPLASH 1272 LED4850-840 WB PC DALI 2008.9108	4850 lm 4000 K neutral white	1272 mm	breitstrahlend	DALI2	ohne DV	ohne Notlichtelement	A C E
SPLASH 1572 LED3900-6000-840 WB PC ONF E3h ML 2008.9138	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	ON/OFF	ohne DV	mit Notlichtelement	A C E
SPLASH 1572 LED4650-5800-840 NB PC ONF E3h ML 2008.9168	5800 lm 4000 K neutral white	1572 mm	tiefstrahlend	ON/OFF	ohne DV	mit Notlichtelement	B C E
SPLASH 1572 LED4650-7900-840 NB PC ONF ML 2008.9166	7900 lm 4000 K neutral white	1572 mm	tiefstrahlend	ON/OFF	ohne DV	ohne Notlichtelement	B C E
SPLASH 1572 LED4800-6000-840 WB PC ONF THW E3h M 2008.9140	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	ON/OFF	5 x 2.5	mit Notlichtelement	A C E
SPLASH 1572 LED4800-8100-840 WB PC ONF ML 2008.9136	8100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	ON/OFF	ohne DV	ohne Notlichtelement	A C E
SPLASH 1572 LED4800-8100-840 WB PC ONF THW ML 2008.9139	8100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	ON/OFF	5 x 2.5	ohne Notlichtelement	A C E
SPLASH 1572 LED5800-840 NB PC DALI 2008.9170	5800 lm 4000 K neutral white	1572 mm	tiefstrahlend	DALI2	ohne DV	ohne Notlichtelement	B C E
SPLASH 1572 LED6000-840 WB PC DALI 2008.9143	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	DALI2	ohne DV	ohne Notlichtelement	A C E
SPLASH 1572 LED6000-840 WB PC DALI E3h 2008.9141	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	DALI2	ohne DV	mit Notlichtelement	A C D
SPLASH 1572 LED6000-840 WB PC DALI E3h 2008.9144	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	DALI2	ohne DV	mit Notlichtelement	A C E
SPLASH 1572 LED6000-840 WB PC DALI THW 2008.9148	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	DALI2	5 x 2.5	ohne Notlichtelement	A C E
SPLASH 1572 LED6000-840 WB PC DALI THW E3h 2008.9146	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	DALI2	5 x 2.5	mit Notlichtelement	A C E
SPLASH 1572 LED8100-840 WB PC DALI 2008.9142	8100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	DALI2	ohne DV	ohne Notlichtelement	A C D
SPLASH 1572 LED8100-840 WB PC DALI 2008.9150	8100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	DALI2	ohne DV	ohne Notlichtelement	A C E
SPLASH 1572 LED8100-840 WB PC DALI THW 2008.9151	8100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	DALI2	5 x 2.5	ohne Notlichtelement	A C E

Splash

AUS ABS/PMMA

230V




IP66

IK06


650°C




0.5m



A



B



C



D

Artikelnummer	Info	Länge	Ausstrahlcharakteristik	Lichtsteuerung	Durchgangsverdrahtung	Notlichtelement	☒
SPLASH 1272 LED3900-4850-840 WB PMMA ONF E3h ML 2008.9113	4850 lm 4000 K neutral white	1272 mm	breitstrahlend	ON/OFF	ohne DV	mit Notlichtelement	A C D
SPLASH 1272 LED3900-6600-840 WB PMMA ONF ML 2008.9111	6600 lm 4000 K neutral white	1272 mm	breitstrahlend	ON/OFF	ohne DV	ohne Notlichtelement	A C D
SPLASH 1272 LED4850-840 WB PMMA DALI 2008.9110	4850 lm 4000 K neutral white	1272 mm	breitstrahlend	DALI2	ohne DV	ohne Notlichtelement	A C D
SPLASH 1572 LED4650-5800-840 NB PMMA ONF E3h ML 2008.9164	5800 lm 4000 K neutral white	1572 mm	tiefstrahlend	ON/OFF	ohne DV	mit Notlichtelement	B C D
SPLASH 1572 LED4650-7900-840 NB PMMA ONF ML 2008.9163	7900 lm 4000 K neutral white	1572 mm	tiefstrahlend	ON/OFF	ohne DV	ohne Notlichtelement	B C D
SPLASH 1572 LED4800-6000-840 WB PMMA ONF E3h ML 2008.9152	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	ON/OFF	ohne DV	mit Notlichtelement	A C D
SPLASH 1572 LED4800-8100-840 WB PMMA ONF ML 2008.9149	8100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	ON/OFF	ohne DV	ohne Notlichtelement	A C D
SPLASH 1572 LED5800-840 NB PMMA DALI 2008.9161	5800 lm 4000 K neutral white	1572 mm	tiefstrahlend	DALI2	ohne DV	ohne Notlichtelement	B C D
SPLASH 1572 LED6000-840 WB PMMA DALI 2008.9135	6000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	breitstrahlend	DALI2	ohne DV	ohne Notlichtelement	A C D