



Splash Essential

Apparecchio con coppa per ambienti umidi

Risulta evidente già al primo sguardo che per quanto riguarda la qualità della luce e la resistenza si può fare affidamento sulla robusta SPLASH ESSENTIAL. Il corpo e il diffusore in policarbonato di alta qualità unite a un concetto di guarnizioni intelligenti garantiscono un'elevata resistenza agli urti (IK10), un alto grado di protezione (IP66) e un impiego senza problemi a temperature da -25 °C a +40 °C. Grazie alla copertura opalina offre una luce non abbagliante e a fascio largo per una maggiore sicurezza nelle applicazioni industriali. E tutto questo ad un prezzo molto interessante.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Coppa e copertura in policarbonato (PC)
corpo luce grigio chiaro, con dispositivi di chiusura in acciaio inox
Elevata efficienza energetica fino a 136 lm/W
Resistenza agli urti fino a IK10
Grado di protezione IP66
Range temperatura operativa da -25 a +40 °C, range temperatura operativa con unità d'emergenza da 0 a +25 °C
L'essenziale di una lampada per ambienti umidi a un prezzo interessante


AMBITI DI APPLICAZIONE

Industry: capannoni di produzione, stabilimenti industriali, magazzini, parcheggi, vani accessori, scantinati


SPECIFICAZIONI

Per montaggio a soffitto, a parete, a sospensione e su rotaia portante
Con copertura opalizzata per un effetto anabbagliante
Disponibile con cablaggio passante integrato
Opzionale con sensore di movimento integrato (regolabile con telecomando)
Emissione a fascio largo
ON/OFF o DALI2
Disponibile con unità d'emergenza (batteria singola 3 h)

Splash Essential



A



B




C

Numero d'articolo	Info	Lunghezza	Regolazione della luce	Cablaggio passante	Note	☒	☒
SPLASH ESS 1272 LED3000-840 WB ONF 2008.6350	3000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	ON/OFF	senza CP		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1272 LED3000-840 WB ONF E3h 2008.6352	3000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	ON/OFF	senza CP	con unità d'emergenza	A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-840 WB DALI 2009.6143	4000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	DALI2	senza CP		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-840 WB DALI THW 2009.6144	4000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	DALI2	5 x 2.5		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-840 WB ONF 2008.6355	4000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	ON/OFF	senza CP		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-840 WB ONF E3h 2008.6357	4000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	ON/OFF	senza CP	con unità d'emergenza	A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-840 WB ONF THW 2008.6356	4000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	ON/OFF	5 x 2.5		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-840 WB ONF THW E3h 2008.6358	4000 lm 4000 K neutral white	1272 mm	ON/OFF	5 x 2.5	con unità d'emergenza	A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-865 WB DALI 2009.6145	4000 lm 6500 K cool daylight white	1272 mm	DALI2	senza CP		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-865 WB ONF 2008.6360	4000 lm 6500 K cool daylight white	1272 mm	ON/OFF	senza CP		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1272 LED4000-865 WB ONF E3h 2008.6362	4000 lm 6500 K cool daylight white	1272 mm	ON/OFF	senza CP	con unità d'emergenza	A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB DALI 2009.6146	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	senza CP		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB DALI THW 2009.6147	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	5 x 2.5		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB DALI THW MAS 2009.6148	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	5 x 2.5	Master, con sensore di movimento HF	A, B, C	1, 2, 3, 4, 5
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB DALI THW SLV 2009.6149	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	5 x 2.5	Slave, per sensore di movimento HF	A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB ONF 2008.6367	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	senza CP		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB ONF E3h 2008.6370	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	senza CP	con unità d'emergenza	A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB ONF THW 2008.6369	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	5 x 2.5		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-840 WB ONF THW E3h 2008.6372	5000 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	5 x 2.5	con unità d'emergenza	A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-865 WB DALI 2009.6150	5000 lm 6500 K cool daylight white	1572 mm	DALI2	senza CP		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-865 WB ONF 2008.6374	5000 lm 6500 K cool daylight white	1572 mm	ON/OFF	senza CP		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED5000-865 WB ONF E3h 2008.6375	5000 lm 6500 K cool daylight white	1572 mm	ON/OFF	senza CP	con unità d'emergenza	A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB DALI 2009.6151	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	senza CP		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB DALI THW 2009.6152	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	5 x 2.5		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB DALI THW MAS 2009.6153	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	5 x 2.5	Master, con sensore di movimento HF	A, B, C	1, 2, 3, 4, 5
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB DALI THW SLV 2009.6154	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	5 x 2.5	Slave, per sensore di movimento HF	A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB ONF 2008.6380	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	senza CP		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB ONF E3h 2008.6382	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	senza CP	con unità d'emergenza	A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB ONF THW 2008.6381	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	5 x 2.5		A, B, C	1, 2, 3, 4

SPLASH ESS 1572 LED7200-840 WB ONF THW E3h 2008.6383	7200 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	5 x 2.5	con unità d'emergenza	A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED9100-840 WB DALI 2009.6155	9100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	DALI2	senza CP		A, B, C	1, 2, 3, 4
SPLASH ESS 1572 LED9100-840 WB ONF 2008.6385	9100 lm 4000 K neutral white	1572 mm	ON/OFF	senza CP		A, B, C	1, 2, 3, 4

Accessori Splash Essential

1



2008.2937

UNVERSL EQP CHAIN 1000

Catena a maglie Universal in acciaio, galvanizzato

carico max. 65 kg

L = 1000 mm

2



2008.2938


UNVERSL EQP CHAIN 1500

Catena a maglie Universal in acciaio, galvanizzato

carico max. 65 kg

L = 1500 mm

3



2008.2939

UNVERSL EQP CHAIN 3000

Catena a maglie Universal in acciaio, galvanizzato

carico max. 65 kg

L = 3000 mm

4



2008.2940

UNVERSL EQP CHAIN 5000

Catena a maglie Universal in acciaio, galvanizzato

carico max. 65 kg

L = 5000 mm

5



2006.1450

SPLASH ESS EQP RC

Telecomando Splash Essential per impostare i parametri del sensore

2 batterie AAA (non in dotazione)