



Zug LED

Apparecchio tubolare

È difficile trovare un apparecchio di illuminazione robusto ed elegante come Zug LED. A prima vista l'apparecchio tubolare sembrerebbe essere adatto all'impiego industriale: diversi flussi luminosi e facilità d'uso. Ma è quando ci si sofferma che si nota la peculiarità architettonica nell'area interna ed esterna tecnica e decorativa. Questo grazie al design elegante che, nonostante la robustezza, non scende a compromessi in termini di qualità della luce. Nemmeno un pulitore ad alta pressione compromette la situazione.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Collaudato per più tipi di protezione, IP65/66/67/68 (20 m), IP69K
adatto a pulitori ad alta pressione

Adatto ad ambienti interni ed esterni

Per montaggio a plafone e a parete

Tubo di protezione con diametro di 75 mm in PMMA opalizzato

Con cablaggio passante integrato

Montaggio tramite morsetti di fissaggio posizionabili in modo varia

DATI TECNICI

Potenza del sistema: 20 W / 27 W / 34 W / 30 W / 42 W / 53 W

Flusso luminoso apparecchio: 3300 lm / 4500 lm / 5700 lm / 5100 lm /
7100 lm / 7700 lm

Temperatura di colore: 4000 K

Indice di resa cromatica: IRC > 80

Mantenimento del flusso luminoso: L70 50'000 h

Classe di protezione: Classe di protezione II

Grado di protezione (IP): IP66

SPECIFICAZIONI

ON/OFF

Unità di alimentazione integrata

Resistenza agli urti IK10 (PC) o IK09 (PMMA)

Range temperatura operativa da -25 a +40 °C

Apparecchio a temperatura superficiale limitata

AMBITI DI APPLICAZIONE

Industry: applicazioni industriali, aree con particolare esigenze in
termini di protezione, fosse per riparazioni, ambienti esterni non
protetti, bagni, depositi frigoriferi

Zug LED

230V



IP66

IP67

IP69K


IK09




IK10



A



B



C

Numero d'articolo	Info	Lunghezza	Note	
ZUG TL m1200 LED3300-840 RB PMMA ONF 1004.4214	3300 lm 4000 K neutral white	1410 mm	Tubo della lampada in PMMA, opale trasparente	A, B, C
ZUG TL m1200 LED4500-840 RB PMMA ONF 2000.4023	4500 lm 4000 K neutral white	1410 mm	Tubo della lampada in PMMA, opale trasparente	A, B, C
ZUG TL m1200 LED5700-840 RB PMMA ONF 2000.1040	5700 lm 4000 K neutral white	1410 mm	Tubo della lampada in PMMA, opale trasparente	A, B, C
ZUG TL m1500 LED5100-840 RB PMMA ONF 2000.5282	5100 lm 4000 K neutral white	1710 mm	Tubo della lampada in PMMA, opale trasparente	A, B, C
ZUG TL m1500 LED7100-840 RB PMMA ONF 2000.1048	7100 lm 4000 K neutral white	1710 mm	Tubo della lampada in PMMA, opale trasparente	A, B, C
ZUG TL m1500 LED7700-840 RB PC ONF 2000.5290	7700 lm 4000 K neutral white	1710 mm	Tubo della lampada in PC, tropale	A, B, C